

## **ОПОРЫ ТРУБОПРОВОДОВ**

**от производителя ООО ТПК «Рус-Альянс» город Новосибирск**



**Неподвижные опоры трубопроводов**

**Серия 5.903-13 Выпуск 7-95**

**Опоры трубопроводов неподвижные ТС-670.00.00**

**Таблица 1. Опоры неподвижные хомутовые с корпусом ТС-670.00.00**

Наименование	Дн	Осевая сила Q, кН (мс)	Боковая сила	Вертикальная сила P, кН (мс)	H1	B1	Масса изделия, кг
			T, кН (мс)				
ТС-670.00.00	57	20 (2)	-	10 (0,1)	130	95	3,8
ТС-670.00.00 - 01		20 (2)	-	10 (0,1)	180	95	4,4
ТС-670.00.00 - 02		20 (2)	-	10 (0,1)	230	95	4
ТС-670.00.00 - 03	76	20 (2)	-	10 (0,1)	138	115	4,3
ТС-670.00.00 - 04		20 (2)	-	10 (0,1)	188	115	5,5
ТС-670.00.00 - 05		20 (2)	-	10 (0,1)	238	115	6,6
ТС-670.00.00 - 06	89	20 (2)	-	4,2 (0,42)	145	130	4,8
ТС-670.00.00 - 07		20 (2)	-	4,2 (0,42)	195	130	5,9
ТС-670.00.00 - 08		20 (2)	-	4,2 (0,42)	245	130	7,1
ТС-670.00.00 - 09	108	50 (5)	20 (2)	5,7 (0,57)	154	150	6,3
ТС-670.00.00 - 10		50 (5)	20 (2)	5,7 (0,57)	204	150	7,6
ТС-670.00.00 - 11		50 (5)	20 (2)	5,7 (0,57)	254	150	8,9
ТС-670.00.00 - 12	133	60 (6)	20 (2)	6,0 (0,60)	165	195	7,9
ТС-670.00.00 - 13		60 (6)	20 (2)	6,0 (0,60)	215	195	9,9
ТС-670.00.00 - 14		60 (6)	20 (2)	6,0 (0,60)	265	195	10,5
ТС-670.00.00 - 15	159	60 (6)	20 (2)	8,8 (0,88)	180	220	10,9
ТС-670.00.00 - 16		60 (6)	20 (2)	8,8 (0,88)	230	220	12,2

TC-670.00.00 - 17		60 (6)	20 (2)	8,8 (0,88)	280	220	13,5
TC-670.00.00 - 18	219	160 (16)	100 (10)	12,5 (1,25)	210	290	20,9
TC-670.00.00 - 19		160 (16)	100 (10)	12,5 (1,25)	260	290	23,7
TC-670.00.00 - 20		160 (16)	100 (10)	12,5 (1,25)	310	290	26,5
TC-670.00.00 - 21	273	240 (24)	150 (15)	24,2 (2,40)	237	360	24,5
TC-670.00.00 - 22		240 (24)	150 (15)	24,2 (2,40)	287	360	27,4
TC-670.00.00 - 23		240 (24)	150 (15)	24,2 (2,40)	337	360	30,2
TC-670.00.00 - 24	325	300 (30)	200 (20)	31,0 (3,10)	263	435	30,5
TC-670.00.00 - 25		300 (30)	200 (20)	31,0 (3,10)	313	435	33,9
TC-670.00.00 - 26		300 (30)	200 (20)	31,0 (3,10)	363	435	37,3
TC-670.00.00 - 27	377	380 (38)	200 (20)	37,0 (3,70)	289	485	32,8
TC-670.00.00 - 28		380 (38)	200 (20)	37,0 (3,70)	339	485	36,2
TC-670.00.00 - 29		380 (38)	200 (20)	37,0 (3,70)	389	485	39,6